

MONOFÁSICO

Microinversor Gen3 (6 módulos)

TSOL-MX2500D/MX3000D/MX3300D (Cabo Tronco)



⚡ Eficiência Maximizada

Topologia avançada garantindo eficiência de 97.0%

Potência Máxima 3300W

Funciona com 1 a 6 módulos

✦ Flexibilidade

Avançado design Plug & Play, fácil de instalar

Monitoramento a Nível de Módulo via Portal Web e App

Sem restrição de distância no mesmo cabo tronco.

🛡️ Segurança

Tensão CC máxima de 60V. Dispensa uso de Dispositivo de Desligamento Rápido (RSD)

Função de proteção Anti-Ilhamento (LoM) integrada conforme INMETRO 515/2023. Garante a segurança da rede elétrica.

🔧 Confiabilidade

Design exclusivo e tecnologia especial em Potting, garantindo melhor dissipação térmica

Garantia padrão de fábrica de 15 anos, qualidade garantida.

Ficha Técnica (Cabo Tronco)

Modelo	TSOL-MX3300D
Entrada [CC]	
Potência Recomendada do Módulo [Wp]	400 ~ 700
Quantidade de Módulos FV	1 a 6
Tensão de Partida por Entrada [V]	22
Faixa de Tensão MPPT por Entrada [V]	16 ~ 60
Tensão Máxima de Entrada [V]	60
Corrente de Curto-circuito [A]	20
Corrente Máxima por Entrada [A]	18
Quantidade de MPPTs	3
Quantidade de Entradas CC	6
Saída [CA]	
Potência Máxima Nominal de Saída [W]	3300
Corrente Máxima de Saída [A]	15,9
Tensão Nominal de Saída [V]	220/230/240, F/N/T ou F/F/T
Frequência Nominal [Hz]	50/60
Fator de Potência	>0.99 padrão, 0.8 adiantado ... 0.8 atrasado
Distorção Harmônica de Corrente na Saída	<3%
Unidades Máximas por Tronco de 12AWG (4mm²)	2
Unidades Máximas por Tronco de 10AWG (6mm²)	3

TSUNESS Co., Ltd

suporte@tsun-ess.com pt.tsun-ess.com +55 31 99635-3765

Eficiência

Eficiência Máxima do Inversor	97.0%
Eficiência EU	96.7%
Eficiência Nominal do MPPT	99.9%
Consumo de Energia Durante a Noite	<50 mW

Dados Mecânicos

Dimensões [LxAxP mm]	380 * 309 * 49
Peso [kg]	7,5

Dados Gerais

Comunicação	Wi-Fi / Wi-Fi+RS485 / RS485
Cabo CA integrado ao Microinversor	14AWG de 0,5m com plugue
Tipo de Isolamento	Transformador HF isolado galvanicamente
Tipo de Proteção	IP67
Refrigeração	Convecção natural
Faixa de Temperatura Ambiente de Operação	-40 ~ +65 °C
Umidade Relativa	100%
Altura Máxima de Operação Sem Derating [m]	2000

※A tensão CA, a faixa de frequência e o tipo de plugue podem variar dependendo da rede elétrica específica de cada país.

†O desempenho do microinversor está sujeito a condições específicas de temperatura e instalação.


Proteções

Proteção Anti-ilhamento	Integrado	Integrado	Integrado
Monitoramento de isolamento	Integrado	Integrado	Integrado
Proteção contra sobretensão CA/CC	Classe III / Classe II	Classe III / Classe II	Classe III / Classe II
Proteção contra sobrecorrente CA	Integrado	Integrado	Integrado
Proteção contra curto-circuito CA	Integrado	Integrado	Integrado
Proteção contra sobre/subtensão CA	Integrado	Integrado	Integrado
Proteção contra superaquecimento	Integrado	Integrado	Integrado

Acessórios



Conector T



End Cap



Ferramenta de Desbloqueio



Conector Macho



Conector Fêmea

Headquarter
TSUNESS Co., Ltd
www.tsun-ess.com
2nd Floor, Building 2, No. 55 Aigehao Road, Weitang Town, Xiangcheng District,
Suzhou City, Jiangsu Province, China

TSUNESSBrazil Branch
TSUNESS Co., Ltd
www.pt.tsun-ess.com
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
Contato Suporte Técnico: +55 31 99635-3765 



TSUNESS LATAM



@tsun_ess

